

montage- voorwaarden

Wasmachinekast.nl



Om de installatie van jouw wasmachinekast soepel te laten verlopen, moet de ruimte waar de kast wordt gemonteerd voldoen aan de volgende voorwaarden:

Vorbereiding van de ruimte

- **Positie wasmachine en droger:** De wasmachine en droger mogen niet op de plek staan waar de kast geplaatst wordt, maar dienen wel binnen handbereik te zijn, zodat onze monteurs deze eenvoudig in de kast kunnen plaatsen.
- **Voldoende werkruimte:** Zorg dat er voldoende bewegingsruimte is, zodat onze monteurs veilig en efficiënt kunnen werken.
- **Geschikte afmetingen:** Controleer vooraf of de kast zonder problemen geplaatst kan worden in de ruimte. Houd ook rekening met voldoende ruimte om de kast naar de installatielocatie te verplaatsen. Daarnaast moet er genoeg ruimte zijn om de apparaten in de kast te plaatsen.
- **Stabiliteit en trillingen:** Ondanks dat onze wasmachinekasten stevig en zorgvuldig zijn gemaakt, zijn trillingen tijdens het gebruik van de apparaten onvermijdelijk. Omgevingsfactoren, zoals de achterwand of ondergrond waarop de kast staat, kunnen deze trillingen verergeren. Zorg daarom voor een stabiele, vlakke ondergrond en een stevige achterwand om de kast optimaal te ondersteunen.

Technische vereisten

- **Leidingwerk:** De leidingen moeten op de juiste plek zitten en mogen bij onze standaardkasten niet meer dan 5 cm uit de muur steken. Raadpleeg onze installatievoorschriften. Let op: onze monteurs kunnen geen aanpassingen aan het leidingwerk uitvoeren.

Toegang en parkeren

- **Parkeergelegenheid:** Zorg voor een geschikte parkeerplek voor onze bus, die 7 meter lang, 2,6 meter breed en 3,4 meter hoog is.
- **Toegankelijkheid locatie:** De locatie moet goed bereikbaar zijn. We rijden niet over losliggend terrein en gebruiken geen wenteltrappen. Houd ook rekening met lage bruggen en beperkte doorgangen, zodat onze bus bij de locatie kan komen.

Bescherming tegen beschadigingen

- **Vloer, trap en muren:** Bescherm deze oppervlakken om schade tijdens de montage te voorkomen.

Afkitten

- **Kitten van randen:** Wij kitten randen, zoals bij passtroken, niet af. Dit dient indien gewenst na de installatie zelf te worden uitgevoerd.

Meerprijs meerwerk

Voor het aanbrengen van uitsparingen of aanpassingen in de kast worden extra kosten in rekening gebracht: €25,- per aanpassing of uitsparing in de zijwand en €85,- per aanpassing of uitsparing in de kast.

Aansluiten van de apparatuur

Onze monteurs zetten de apparaten in de kast, sluiten ze aan en worden getest op storingen/lekkages. Zo kun je direct na de montage kunt beginnen met wassen. Hierna worden d

Let op: onze monteurs zijn niet bevoegd om kranen en spoelbakken aan te sluiten, dit moet worden uitgevoerd door een erkend loodgieter.

Door akkoord te gaan met de offerte, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden ✓